

COPOLIM

Fecha: 02/07/2009 Revisión: 0

ELIMINADOR DE PARAFINAS ESPECIAL COPOLIMEROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Formulado especialmente para eliminar las películas protectoras o recubrimientos en vehículos nuevos.

PROPIEDADES:

• Formulación específica para la eliminación de los recubrimientos que sean de tipo copolimérico.
• Usado adecuadamente, tal como se indica en su etiqueta y en su ficha técnica, no daña pinturas, adhesivos, gomas, etc.
• Producto muy concentrado, no es conveniente usarlo en mayor proporción de la indicada en su documentación, ya que no se obtendrían mejores resultados y si, un peor rendimiento.

APLICACIONES:

• Nuestro desparafinador copolimérico es de gran ayuda en:
• Concesionarios de automóviles.
• Talleres de chapa y pintura, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Liquido transparente.
- Color*..................................: Practicamente Incoloro.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20 ºC.*.................: 1.000 ± 0,020 g/ml.
- pH*....................................: 13.5 ± 0.5.
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda, para obtener un resultado óptimo, seguir los siguientes:
1. Proceder a enjuagar todo el vehículo con agua caliente a presión.
2. Diluir el producto al 50% en agua. Aplicar cuidadosamente por toda la superficie del vehículo mediante un trapo o esponja que no presente partículas sólidas que puedan rayar la pintura. También puede aplicarse mediante pulverización a pistola.
3. Dejar actuar durante 5 ó 7 minutos, por último proceder a su eliminación con agua a presión.

PRECAUCIONES:

• R34: Provoca quemaduras.
• S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
• S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.
• S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
• S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
• S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
• S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
• S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 5620420.

Incompatibilidades: No mezclar con lejías, oxidantes, ácidos, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.